

TECHNICKÉ PODMIENKY ZADÁVANIA PODKLADOV PRE OFFSETOVÚ TLAČ

- ! Podklady pre tlač vytvorené v programoch MS Office (Word, PowerPoint a pod.), OpenOffice a ďalších kancelárskych balíkoch považujeme za úplne nevhodné, preto k tvorbe tlačovín používajte výhradne profesionálne programy, ktoré sú prioritne k tomu určené.

DÁTA DO TLAČIARNE MÔŽU BYŤ DODANÉ:

Na prenosných médiách

- > DVD R/RW, CD R/RW, USB kľúč, USB disk, FireWire HD
- > po konzultácii s prepress oddelením aj iné zariadenia

Cez internet

- > FTP server na adrese ftp.nikara.sk
- > prístupové meno a heslo vytvoríme zákazníkovi na požiadanie
- > vaše dáta skopírujte do adresára /incoming
- > odoslaním podkladov s menším objemom dát (cca 20Mb) na e-mailové adresy zodpovedných pracovníkov

FORMÁTY DODANÝCH DÁT:

Vhodné tlačové podklady sú súbory vo formáte PDF, ktoré spĺňajú podmienky:

- > kompozitné PDF
- > PDF/X-1a (ISO štandard) ver. 1.4
- > farebná paleta CMYK (prípadne CMYK + priame farby)
- > rozlíšene obrázkov - optimálne 300 DPI u farebných, 1200 DPI u čiernobielych
- > v prípade, že tlač je až po okraj stránky, musí mať PDF spadávku min. 3 mm z každej strany
- > texty a grafické objekty musia byť vzdialené od zóny orezu minimálne 2,5 mm, v prípade, že niektoré objekty majú zasahovať až po okraj, je nutné zabezpečiť tzv. spadávku (presah objektov a grafiky) za orez aspoň 3 mm + naznačenie orezových značiek, ktoré nezasahujú do spadávky
- > vypnúť (nepripradiť) ICC profily pre obrázky aj vektorovú grafiku
- > v PDF súbore musia byť vložené všetky fonty, (nastavenie: All Fonts Embed)
- > OVERPRINT - v súbore musia byť správne nastavené pretlače
- > PDF musí obsahovať informáciu o čistom formáte – trim box
- > PDF generované z postscriptového súboru – aplikáciou Adobe® Distiller® s nastavením "Press Quality"

NEVHODNÉ FORMÁTY DODANÝCH DÁT:

- > PDF generované inou aplikáciou ako Adobe® Distiller® (PdfFactory, PDFCreator, Ghostscript...)
- > PDF generované exportným pluginom (Indesign, CorelDraw...)
- > farebná paleta RGB
- > rozseparované PDF
- > PDF ver. 1.6
- > rozlíšene obrázkov menšie ako 300 DPI, typicky 96 DPI - obrázky stiahnuté z internetových stránok
- > spadávka menšia ako 3 mm
- > priradené ICC profily pre obrázky aj vektorovú grafiku
- > v PDF súbore nie sú vložené všetky fonty
- > PDF musí obsahovať informáciu o čistom formáte (trim box)

HRUBÝ FORMÁT, ČISTÝ FORMÁT, SPADÁVKA, OREZOVÉ ZNAČKY



V2 VÄZBA

Pri väzbe V2, je potrebné do-
držať pri tvorbe vnútorných
strán obálky tzv. bezpečnú zónu
cca 6mm, v ktorej by sa nemal
nachádzať text, logo a podobne.
Táto časť slúži na lepenie obálky
s vnútornými listami.

